

TIMKEN 99600/99098X参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	99600		内圈
	Cup (Outer)	99098X		外圈
额定载荷	d	152.4	mm	内径
	D	249.999	mm	外径
	T	66.675	mm	宽度
	C1	658337	N	一百万转动动态径向载荷
	C90	171257	N	九千万转动动态径向载荷
	Ca90	119212	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	1027539	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan$ (contact angle)	1.43		系数
	$e = 1.5 * \tan$ (contact angle)	0.41		系数
	$Y = 0.4 / \tan$ (contact angle)	1.47		系数
几何结构系数	Cg	0.1459		几何系数
尺寸	B	66.675	mm	内圈宽度
	R	7.112	mm	最大轴肩倒角半径
	db	181.102	mm	轴肩直径
	da	169.672	mm	轴肩直径
	Aa	9.652	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	3.556	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	47.625	mm	外圈宽度
	r	3.302	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	226.06	mm	轴承座挡肩直径
	Da	237.998	mm	轴承座挡肩直径
	a	-12.192	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	11870.51	g	-

TIMKEN 99600/99098X图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/55fe42be.html>

