

## INA ZARF1762-TV参数

尺寸	D	62	mm	-
	H	43	mm	-
说明	6)			密封组件 DRS 的安装尺寸。密封架：见下面“组件”。
尺寸	B	9	mm	-
	C	14	mm	-
基本额定载荷	$C_1$	8	mm	-
尺寸	$D_1$	38	mm	-
	d	17	mm	-
	$D_{a \max}$	39	mm	安装尺寸 如果使用回转轴封，必须考虑密封圈的外径。
	$d_1$	3.2	mm	-
	$d_{a \min}$	28	mm	安装尺寸 如果使用回转轴封，必须考虑密封圈的外径。
	$H_1$	27.5	mm	-
	J	48	mm	-
	$r_{1 \min}$	0.6	mm	-
	$r_{\min}$	0.3	mm	-
重量	m	490	g	质量
基本额定载荷	$C_a$	26000	N	基本额定动载荷，轴向
	$C_{0a}$	57000	N	基本额定静载荷，轴向
	$C_r$	14000	N	基本额定动载荷，径向
	$C_{0r}$	19900	N	基本额定静载荷，径向
极限转速	$n_G \text{ Öl}$	7800	r/min	油润滑时的极限转速 (仅适用于有合适的冷却系统时)
	$n_G \text{ Fett}$	2100	r/min	脂润滑时的极限转速
轴承摩擦力矩	$M_{RL}$	0.4	Nm	轴承摩擦力矩

轴向刚度	$c_{aL}$	1600	N/ $\mu$ m	轴向刚度
倾斜刚度	$c_{kL}$	160	Nm/mrad	倾斜刚度
质量惯性矩	$M_m$	0.373	kg x cm <sup>2</sup>	旋转内圈的质量惯性矩
说明		1	$\mu$ m	轴向跳动 丝杠支撑轴承配置的轴向跳动基于内圈旋转。
		6 x M6		数量 x 固定螺钉的尺寸，根据 DIN 912-10.9 标准 固定螺丝的拧紧力矩必须遵从制造厂商的数据。 螺丝不在供货范围。
		ZM17. AM17		推荐 INA 锁紧螺母的代号
扭紧力矩	$M_A$	12	Nm	扭紧力矩 只适用于 INA精密锁紧螺母
轴向预载		7078	N	轴向预载
说明				锁紧螺母和紧定螺钉不在供货范围。

### INA ZARF1762-TV图片





