

NSK HR33028J参数

型号	型号	HR33028J		-
外形尺寸	SD	140	mm	内径
	D	210	mm	外径
	T	56.00	mm	宽度
	B	56.0	mm	宽度
	C	44.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)-内圈
	R1	2.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	410000	N
COR1		770000	N	静载荷
CR2		42000	kgf	动载荷
COR2		78500	kgf	静载荷
极限转速	LG	1600	1/min	脂润滑
	LO	2200	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	155	mm	(最小)
	DB1	153	mm	(最大)
	DA2	198	mm	(最大)
	DA3	189	mm	(最小)
	DB2	202.0	mm	(最小)
	SA	7.0	mm	(最小)
	SB	12.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	45.5	mm	作用点位置
常数	E	0.36		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.92		系数
重量	MASS	6740	g	重量

NSK HR33028J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/58f4bc2a.html>

