

## NSK HR32221J参数

型号	型号	HR32221J		-
外形尺寸	SD	105	mm	内径
	D	190	mm	外径
	T	53.00	mm	宽度
	B	50.0	mm	宽度
	C	43.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)-内圈
	R1	2.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	360000	N
COR1		510000	N	静载荷
CR2		37000	kgf	动载荷
COR2		52000	kgf	静载荷
极限转速	LG	1900	1/min	脂润滑
	LO	2600	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	123	mm	(最小)
	DB1	120	mm	(最大)
	DA2	178	mm	(最大)
	DA3	162	mm	(最小)
	DB2	180.0	mm	(最小)
	SA	5.0	mm	(最小)
	SB	10.0	mm	(最小)
	RA	2.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	44.8	mm	作用点位置
常数	E	0.42		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.79		系数
重量	MASS	6250	g	重量

## NSK HR32221J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/5b510816.html>

