

INA GE480-DW-2RS2参数

| | | | | |
|--------|---------------|-----------|-----|--|
| 尺寸 | d | 480 | mm | 公差: 0 / -0,045 |
| | D | 650 | mm | 公差: 0 / -0,075 |
| | B | 230 | mm | 公差: 0 / -0,45 |
| 说明 | | 0 - 0.145 | mm | 径向内部游隙 |
| 尺寸 | C | 195 | mm | 公差: 0 / -1,1 |
| | $D_{a \min}$ | 536 | mm | - |
| | $d_{a \max}$ | 516 | mm | - |
| | d_K | 565 | mm | - |
| | $r_{1s \min}$ | 2 | mm | 倒角尺寸 |
| | $r_{2s \min}$ | 5 | mm | 倒角尺寸 |
| | 接触角 | α | 3.8 | |
| 重量 | m | 234000 | g | 质量 |
| 基本额定载荷 | C_r | 28300000 | N | 基本额定动载荷, 径向 |
| | C_{0r} | 47170000 | N | 基本额定静载荷, 径向 |
| 说明 | | | | 螺栓设计只在基本额定载荷 C 下有效。如果载荷偏大, 分离的外圈必须用横向夹紧端盖固定。 |

INA GE480-DW-2RS2图片



