

NTN 32048XU参数

主要尺寸	SD	240	mm	-
	D	360	mm	外径
	T	76.00	mm	宽度
	B	76.0	mm	宽度
	C	57.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)
	R1	3.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	32048XU	
基本额定载荷	CR	930000	N	动载荷
	COR	1760000	N	静载荷
	CRF	95 000	kgf	动载荷
	CORF	179 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	870	r/min	脂润滑
	LSO	1 200	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	4FD		-
作用点	A	78.0	mm	-
重量	MASS	26800	g	重量
安装尺寸	DA1	258	mm	(最小)
	DB1	261	mm	(最大)
	DA	346	mm	(最大)
	DA2	318	mm	(最小)
	DB	346		-
	SA	12	mm	(最小)
	SB	19	mm	(最小)
	RAS	3	mm	(最大)
	R1AS	2.5	mm	(最大)
常数	E	0.46		-
轴向载荷系数	Y2	1.31		-
	Y0	0.72		-

NTN 32048XU图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/61901854.html>

