

NSK HR32915J参数

型号	型号	HR32915J		-
外形尺寸	SD	75	mm	内径
	D	105	mm	外径
	T	20.00	mm	宽度
	B	20.0	mm	宽度
	C	16.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	72500	N
COR1		120000	N	静载荷
CR2		7400	kgf	动载荷
COR2		12300	kgf	静载荷
极限转速	LG	3200	1/min	脂润滑
	LO	4300	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	84	mm	(最小)
	DB1	81	mm	(最大)
	DA2	99	mm	(最大)
	DA3	98	mm	(最小)
	DB2	101.0	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	4.0	mm	(最小)
	RA	1.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	18.7	mm	作用点位置
常数	E	0.33		常数
轴向载荷系数	Y1	1.80		系数
	Y0	0.99		系数
重量	MASS	530	g	重量

NSK HR32915J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/61dbbeac.html>

