

NSK 32264参数

安装尺寸	DB2	550.0	mm	(最小)
	SA	15.0	mm	(最小)
	SB	34.0	mm	(最小)
	RA	5.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	4.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	141.6	mm	作用点位置
常数	E	0.46		常数
轴向载荷系数	Y1	1.30		系数
	Y0	0.72		系数
重量	MASS	175000	g	重量
型号	型号	32264		-
外形尺寸	SD	320	mm	内径
	D	580	mm	外径
	T	159.00	mm	宽度
	B	150.0	mm	宽度
	C	125.0	mm	宽度
	R	6.0	mm	(最小)-内圈
	R1	5.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	2860000	N	动载荷
	COR1	5050000	N	静载荷
	CR2	292000	kgf	动载荷
	COR2	515000	kgf	静载荷
极限转速	LG	530	1/min	脂润滑
	LO	750	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	353	mm	(最小)
	DB1	383	mm	(最大)
	DA2	558	mm	(最大)
	DA3	487	mm	(最小)

NSK 32264图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/6298ecbd.html>

