

## NACHI 6812ZNR参数

|        |           |         |       |      |
|--------|-----------|---------|-------|------|
| 外形尺寸   | d         | 60      | mm    | 内径   |
|        | D         | 78      | mm    | 外径   |
|        | B         | 10      | mm    | 宽度   |
|        | r         | 0.3~0.8 | mm    | 轴向   |
|        | r         | 0.3~1   | mm    | 轴向   |
|        | r1        | 0.3~0.8 | mm    | 径向   |
|        | r1        | 0.3~1   | mm    | 径向   |
|        | 止动槽和止动环尺寸 | D1      | 76.2  | mm   |
| a      |           | 1.7     | mm    | (最大) |
| D2     |           | 82.7    | mm    | (最大) |
| f      |           | 1.12    | mm    | (最大) |
| 安装尺寸   | da(min)   | 62      | mm    | (最小) |
|        | Da(max)   | 76      | mm    | (最大) |
|        | Dx(min)   | 84      | mm    | (最小) |
|        | ra(max)   | 0.3     | mm    | (最大) |
|        | Cy(max)   | 2.5     | mm    | (最大) |
| 基本额定载荷 | Cr        | 11500   | N     | 动载荷  |
|        | Cor       | 10600   | N     | 静载荷  |
| 极限速度   | Grease    | 8000    | r/min | 脂润滑  |
|        | Oil       | 9500    | r/min | 油润滑  |

## NACHI 6812ZNR图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/64b88f3d.html>

