

NSK HR33120J参数

型号	型号	HR33120J		-
外形尺寸	SD	100	mm	内径
	D	165	mm	外径
	T	52.00	mm	宽度
	B	52.0	mm	宽度
	C	40.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)-内圈
	R1	2.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	315000	N
COR1		515000	N	静载荷
CR2		32500	kgf	动载荷
COR2		52500	kgf	静载荷
极限转速	LG	2000	1/min	脂润滑
	LO	2800	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	115	mm	(最小)
	DB1	110	mm	(最大)
	DA2	155	mm	(最大)
	DA3	144	mm	(最小)
	DB2	159.0	mm	(最小)
	SA	8.0	mm	(最小)
	SB	12.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	40.5	mm	作用点位置
常数	E	0.41		常数
轴向载荷系数	Y1	1.50		系数
	Y0	0.81		系数
重量	MASS	4320	g	重量

NSK HR33120J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/67310ef2.html>

