

## NSK 30303D参数

安装尺寸	DA3	34	mm	(最小)
	DB2	44.0	mm	(最小)
	SA	2.0	mm	(最小)
	SB	4.5	mm	(最小)
	RA	1.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	15.4	mm	作用点位置
常数	E	0.81		常数
轴向载荷系数	Y1	0.74		系数
	Y0	0.41		系数
重量	MASS	129	g	重量
外形尺寸	SD	17	mm	内径
	D	47	mm	外径
	T	15.25	mm	宽度
	B	14.0	mm	宽度
	C	10.5	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	22000	N
COR1		20300	N	静载荷
CR2		2240	kgf	动载荷
COR2		2070	kgf	静载荷
极限转速	LG	8000	1/min	脂润滑
	LO	11000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	29	mm	(最小)
	DB1	23	mm	(最大)
	DA2	41	mm	(最大)
型号	型号	30303D		-

## NSK 30303D图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/6a1d2fbf.html>

