

NSK HR33110J参数

型号	型号	HR33110J		-
外形尺寸	SD	50	mm	内径
	D	85	mm	外径
	T	26.00	mm	宽度
	B	26.0	mm	宽度
	C	20.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	89000	N
COR1		126000	N	静载荷
CR2		9100	kgf	动载荷
COR2		12800	kgf	静载荷
极限转速	LG	4300	1/min	脂润滑
	LO	5600	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	61	mm	(最小)
	DB1	56	mm	(最大)
	DA2	76	mm	(最大)
	DA3	74	mm	(最小)
	DB2	82.0	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	6.0	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	20.3	mm	作用点位置
常数	E	0.41		常数
轴向载荷系数	Y1	1.50		系数
	Y0	0.80		系数
重量	MASS	597	g	重量

NSK HR33110J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/6a2f2533.html>

