

NSK 32980参数

轴向载荷系数	Y0	0.82		系数
重量	MASS	52700	g	重量
型号	型号	32980		-
外形尺寸	SD	400	mm	内径
	D	540	mm	外径
	T	87.00	mm	宽度
	B	82.0	mm	宽度
	C	71.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)-内圈
	R1	4.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	1250000	N
COR1		2700000	N	静载荷
CR2		128000	kgf	动载荷
COR2		276000	kgf	静载荷
极限转速	LG	530	1/min	脂润滑
	LO	710	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	427	mm	(最小)
	DB1	428	mm	(最大)
	DA2	522	mm	(最大)
	DA3	499	mm	(最小)
	DB2	524.0	mm	(最小)
	SA	16.0	mm	(最小)
	SB	16.0	mm	(最小)
	RA	4.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	3.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	100.8	mm	作用点位置
常数	E	0.40		常数
轴向载荷系数	Y1	1.50		系数

NSK 32980图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/6abf7ecf.html>

