

NSK HR32240J参数

型号	型号	HR32240J		-
外形尺寸	SD	200	mm	内径
	D	360	mm	外径
	T	104.00	mm	宽度
	B	98.0	mm	宽度
	C	82.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)-内圈
	R1	4.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	1210000	N
COR1		1920000	N	静载荷
CR2		123000	kgf	动载荷
COR2		196000	kgf	静载荷
极限转速	LG	950	1/min	脂润滑
	LO	1300	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	227	mm	(最小)
	DB1	230	mm	(最大)
	DA2	342	mm	(最大)
	DA3	305	mm	(最小)
	DB2	340.0	mm	(最小)
	SA	11.0	mm	(最小)
	SB	22.0	mm	(最小)
	RA	4.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	3.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	85.1	mm	作用点位置
常数	E	0.41		常数
轴向载荷系数	Y1	1.50		系数
	Y0	0.81		系数
重量	MASS	42600	g	重量

NSK HR32240J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/6b11dfa5.html>

