

NSK HR32204J参数

基本额定载荷	COR2	3850	kgf	静载荷
极限转速	LG	8500	1/min	脂润滑
	L0	11000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	29	mm	(最小)
	DB1	25	mm	(最大)
	DA2	41	mm	(最大)
	DA3	38	mm	(最小)
	DB2	44.5	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	4.0	mm	(最小)
	RA	1.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.0	mm	(最大)-外圈
	作用点位置	A	12.6	mm
常数	E	0.33		常数
轴向载荷系数	Y1	1.80		系数
	Y0	1.00		系数
重量	MASS	161	g	重量
型号	型号	HR32204J		-
外形尺寸	SD	20	mm	内径
	D	47	mm	外径
	T	19.25	mm	宽度
	B	18.0	mm	宽度
	C	15.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	35500	N	动载荷
	COR1	37500	N	静载荷
	CR2	3650	kgf	动载荷

NSK HR32204J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/6c82f067.html>

