

## NSK HR33021J参数

型号	型号	HR33021J		-
外形尺寸	SD	105	mm	内径
	D	160	mm	外径
	T	43.00	mm	宽度
	B	43.0	mm	宽度
	C	34.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)-内圈
	R1	2.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	256000	N
COR1		435000	N	静载荷
CR2		26100	kgf	动载荷
COR2		44000	kgf	静载荷
极限转速	LG	2000	1/min	脂润滑
	LO	2800	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	120	mm	(最小)
	DB1	115	mm	(最大)
	DA2	150	mm	(最大)
	DA3	146	mm	(最小)
	DB2	153.0	mm	(最小)
	SA	7.0	mm	(最小)
	SB	9.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	30.9	mm	作用点位置
常数	E	0.28		常数
轴向载荷系数	Y1	2.10		系数
	Y0	1.20		系数
重量	MASS	3030	g	重量

## NSK HR33021J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/6d45e382.html>

