

NSK HR32214J参数

外形尺寸	C	27.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	157000	N	动载荷
	COR1	205000	N	静载荷
	CR2	16100	kgf	动载荷
	COR2	20900	kgf	静载荷
极限转速	LG	2800	1/min	脂润滑
	LO	4000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	82	mm	(最小)
	DB1	80	mm	(最大)
	DA2	116	mm	(最大)
	DA3	108	mm	(最小)
	DB2	119.0	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	6.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	28.6	mm	作用点位置
常数	E	0.42		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.79		系数
重量	MASS	1660	g	重量
型号	型号	HR32214J		-
外形尺寸	SD	70	mm	内径
	D	125	mm	外径
	T	33.25	mm	宽度
	B	31.0	mm	宽度

NSK HR32214J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/6f877008.html>

