

TIMKEN XBA32308-B/Y32308-B参数

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------|----------------------|------------|
| 轴承类型 | Bearing Type | TRB | | - | |
| 子类 | Bearing Subtype | TS | | - | |
| 尺寸 | Cone (Inner) | XBA32308-B | | 内圈 | |
| | Cup (Outer) | Y32308-B | | 外圈 | |
| 尺寸 | d | 39.9999 | mm | 内径 | |
| | D | 89.9998 | mm | 外径 | |
| | T | 35.2552 | mm | 宽度 | |
| | 额定载荷 | C1 | 157022 | N | 一百万转动态径向载荷 |
| | | C90 | 40656.7 | N | 九千万转动态径向载荷 |
| Ca90 | | 37987.8 | N | 九千万转单列轴承动态轴向载荷 | |
| C0 | | 160581 | N | 静态额定载荷 | |
| K = 0.39 / Tan (contact angle) | | 1.07 | | 系数 | |
| 尺寸 | e = 1.5 * Tan (contact angle) | 0.55 | | 系数 | |
| | Y = 0.4 / Tan (contact angle) | 1.10 | | 系数 | |
| 几何结构系数 | Cg | 0.0966 | | 几何系数 | |
| 尺寸 | B | 33.5001 | mm | 内圈宽度 | |
| | R | 2.032 | mm | 最大轴肩倒角半径 | |
| | db | 57.912 | mm | 轴肩直径 | |
| | da | 49.022 | mm | 轴肩直径 | |
| | Aa | 3.556 | mm | 保持架（负值表示保持架超出内圈大端面） | |
| | Ab | 2.794 | mm | 保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面） | |
| | C | 27.0002 | mm | 外圈宽度 | |
| | r | 1.524 | mm | 最大轴承座挡肩圆角半径 | |
| | Db | 75.946 | mm | 轴承座挡肩直径 | |
| | Da | 84.074 | mm | 轴承座挡肩直径 | |
| | a | -7.366 | mm | 有效中心位置 | |
| | 重量 | Assembly Weight | 1102.23 | g | - |

TIMKEN XBA32308-B/Y32308-B图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/70c9d8f7.html>

