

## NSK HR32226J参数

型号	型号	HR32226J		-
外形尺寸	SD	130	mm	内径
	D	230	mm	外径
	T	67.75	mm	宽度
	B	64.0	mm	宽度
	C	54.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)-内圈
	R1	3.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	530000	N
COR1		790000	N	静载荷
CR2		54000	kgf	动载荷
COR2		80500	kgf	静载荷
极限转速	LG	1500	1/min	脂润滑
	LO	2000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	151	mm	(最小)
	DB1	147	mm	(最大)
	DA2	216	mm	(最大)
	DA3	196	mm	(最小)
	DB2	219.0	mm	(最小)
	SA	7.0	mm	(最小)
	SB	13.5	mm	(最小)
	RA	3.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	56.9	mm	作用点位置
常数	E	0.44		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.76		系数
重量	MASS	11300	g	重量

## NSK HR32226J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/70db9666.html>

