

## NSK HR32907J参数

基本额定载荷	CR1	27400	N	动载荷
	COR1	39000	N	静载荷
	CR2	2790	kgf	动载荷
	COR2	3950	kgf	静载荷
极限转速	LG	6300	1/min	脂润滑
	LO	8500	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	43	mm	(最小)
	DB1	40	mm	(最大)
	DA2	50	mm	(最大)
	DA3	50	mm	(最小)
	DB2	52.5	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	2.5	mm	(最小)
	RA	0.6	mm	(最大)-内圈
	RA1	0.6	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	10.7	mm	作用点位置
常数	E	0.29		常数
轴向载荷系数	Y1	2.10		系数
	Y0	1.10		系数
重量	MASS	123	g	重量
型号	型号	HR32907J		-
外形尺寸	SD	35	mm	内径
	D	55	mm	外径
	T	14.00	mm	宽度
	B	14.0	mm	宽度
	C	11.5	mm	宽度
	R	0.6	mm	(最小)-内圈
	R1	0.6	mm	(最小)-外圈

## NSK HR32907J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/7426f039.html>

