

NTN 4T-30209参数

主要尺寸	SD	45	mm	-
	D	85	mm	外径
	T	20.75	mm	宽度
	B	19.0	mm	宽度
	C	16.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-30209	
基本额定载荷	CR	67500	N	动载荷
	COR	78500	N	静载荷
	CRF	6 900	kgf	动载荷
	CORF	8 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	4 400	r/min	脂润滑
	LSO	5 900	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	3DB		-
作用点	A	18.0	mm	-
重量	MASS	500	g	重量
安装尺寸	DA1	53.5	mm	(最小)
	DB1	54	mm	(最大)
	DA	76.5	mm	(最大)
	DA2	74	mm	(最小)
	DB	80		-
	SA	3	mm	(最小)
	SB	4.5	mm	(最小)
	RAS	1.5	mm	(最大)
	R1AS	1.5	mm	(最大)
常数	E	0.4		-
轴向载荷系数	Y2	1.48		-
	Y0	0.81		-

NTN 4T-30209图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/743f37be.html>

