

## NSK 32968参数

型号	型号	32968		-
外形尺寸	SD	340	mm	内径
	D	460	mm	外径
	T	76.00	mm	宽度
	B	72.0	mm	宽度
	C	63.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)-内圈
	R1	3.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	910000	N
COR1		1940000	N	静载荷
CR2		93000	kgf	动载荷
COR2		197000	kgf	静载荷
极限转速	LG	630	1/min	脂润滑
	LO	850	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	361	mm	(最小)
	DB1	364	mm	(最大)
	DA2	446	mm	(最大)
	DA3	426	mm	(最小)
	DB2	446.0	mm	(最小)
	SA	13.0	mm	(最小)
	SB	13.0	mm	(最小)
	RA	3.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	89.2	mm	作用点位置
常数	E	0.41		常数
轴向载荷系数	Y1	1.50		系数
	Y0	0.80		系数
重量	MASS	33600	g	重量

## NSK 32968图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/74a5d7f4.html>

