

## TIMKEN 3189/3120参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-	
子类	Bearing Subtype	TS		-	
尺寸	Cone (Inner)	3189		内圈	
	Cup (Outer)	3120		外圈	
尺寸	d	25.4	mm	内径	
	D	72.6262	mm	外径	
	T	30.1752	mm	宽度	
	额定载荷	C1	94747.1	N	一百万转动态径向载荷
		C90	24554.2	N	九千万转动态径向载荷
Ca90		13967.4	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷	
C0		101419	N	静态额定载荷	
K = 0.39 / Tan (contact angle)		1.76		系数	
尺寸	e = 1.5 * Tan (contact angle)	0.33		系数	
	Y = 0.4 / Tan (contact angle)	1.80		系数	
几何结构系数	Cg	0.0697		几何系数	
尺寸	B	29.9974	mm	内圈宽度	
	R	0.762	mm	最大轴肩倒角半径	
	db	35.56	mm	轴肩直径	
	da	35.052	mm	轴肩直径	
	Aa	0	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）	
	Ab	0	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）	
	C	23.8125	mm	外圈宽度	
	r	3.302	mm	最大轴承座挡肩圆角半径	
	Db	60.96	mm	轴承座挡肩直径	
	Da	67.056	mm	轴承座挡肩直径	
	a	-10.16	mm	有效中心位置	
	重量	Assembly Weight	648.64	g	-

TIMKEN 3189/3120图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/74ea4118.html>

