

NTN 7913DT参数

型号	LINA	7913DT		型号
主要尺寸	SD	65	mm	-
	D	90	mm	-
	B	13	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)
	R1	0.60	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	18300	N	动载荷
	COR	18000	N	静载荷
	CRF	1 860	kgf	动载荷
	CORF	1 840	kgf	静载荷
极限转速	LSG	7 200	r/min	脂润滑
	LSO	9 600	r/min	油润滑
作用点	A	29.000	mm	-
重量	MASS	250	g	重量
主要尺寸	B2	26	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	29700	N	动载荷(双列)
	COR1	36000	N	静载荷(双列)
	CRF1	3 050	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	3 700	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	5 700	r/min	脂润滑(双列)
	LSO1	7 600	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	124	mm	(最小)
	DB1	70.5	mm	(最小)
	DA	84.5	mm	(最大)
	DB11	85.5	mm	(最大)
	RAS	1	mm	(最大)
	R1AS	0.6	mm	(最大)

NTN 7913DT图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/75b2fd85.html>

