

NTN 24038BK30参数

| | | | | |
|--------|-------|-----------|-------|------|
| 主要尺寸 | SD | 190 | mm | - |
| | D | 290 | mm | 外径 |
| | B | 100 | mm | 宽度 |
| | R | 2.1 | mm | (最小) |
| | R1 | 2.0 | mm | (最小) |
| 型号 | ORDER | 24038BK30 | | 型号 |
| 基本额定载荷 | CR | 995000 | N | 动载荷 |
| | COR | 1850000 | N | 静载荷 |
| | CRF | 102 000 | kgf | 动载荷 |
| | CORF | 188 000 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LSG | 900 | r/min | 脂润滑 |
| | LSO | 1 400 | r/min | 油润滑 |
| 重量 | MASS | 23900 | g | 重量 |
| 安装尺寸 | DA | 278 | mm | (最大) |
| | DA1 | 202 | mm | (最小) |
| 轴向载荷系数 | Y1 | 2.03 | | - |
| | Y2 | 3.02 | | - |
| | Y0 | 1.98 | | - |
| 常数 | E | 0.33 | | - |

NTN 24038BK30图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/763fabdc.html>

