

NSK HR32914J参数

型号	型号	HR32914J		-
外形尺寸	SD	70	mm	内径
	D	100	mm	外径
	T	20.00	mm	宽度
	B	20.0	mm	宽度
	C	16.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	70000	N
COR1		113000	N	静载荷
CR2		7150	kgf	动载荷
COR2		11500	kgf	静载荷
极限转速	LG	3200	1/min	脂润滑
	LO	4500	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	79	mm	(最小)
	DB1	76	mm	(最大)
	DA2	94	mm	(最大)
	DA3	93	mm	(最小)
	DB2	96.0	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	4.0	mm	(最小)
	RA	1.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	17.6	mm	作用点位置
常数	E	0.32		常数
轴向载荷系数	Y1	1.90		系数
	Y0	1.10		系数
重量	MASS	494	g	重量

NSK HR32914J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/78cc8a39.html>

