

## TIMKEN 33213/33213参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	33213		内圈
	Cup (Outer)	33213		外圈
额定载荷	d	65.0011	mm	内径
	D	120	mm	外径
	T	40.9956	mm	宽度
	C1	262000	N	一百万转动动态径向载荷
	C90	68057.8	N	九千万转动动态径向载荷
	Ca90	45371.9	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	279793	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan$ (contact angle)	1.50		系数
	$e = 1.5 * \tan$ (contact angle)	0.39		系数
	$Y = 0.4 / \tan$ (contact angle)	1.54		系数
几何结构系数	Cg	0.0744		几何系数
尺寸	B	41.0007	mm	内圈宽度
	R	2.032	mm	最大轴肩倒角半径
	db	78.994	mm	轴肩直径
	da	73.914	mm	轴肩直径
	Aa	3.556	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	2.794	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	31.9989	mm	外圈宽度
	r	1.524	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	106.934	mm	轴承座挡肩直径
	Da	115.062	mm	轴承座挡肩直径
	a	-11.176	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	1973.13	g	-

TIMKEN 33213/33213图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/7a18ee24.html>

