

NSK HR32015XJ参数

型号	型号	HR32015XJ		-
外形尺寸	SD	75	mm	内径
	D	115	mm	外径
	T	25.00	mm	宽度
	B	25.0	mm	宽度
	C	19.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	109000	N
COR1		171000	N	静载荷
CR2		11100	kgf	动载荷
COR2		17400	kgf	静载荷
极限转速	LG	3000	1/min	脂润滑
	LO	4000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	86	mm	(最小)
	DB1	82	mm	(最大)
	DA2	106	mm	(最大)
	DA3	103	mm	(最小)
	DB2	110.0	mm	(最小)
	SA	5.0	mm	(最小)
	SB	6.0	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	25.1	mm	作用点位置
常数	E	0.46		常数
轴向载荷系数	Y1	1.30		系数
	Y0	0.72		系数
重量	MASS	925	g	重量

NSK HR32015XJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/7ab2743e.html>

