

NTN 33020U参数

主要尺寸	SD	100	mm	-
	D	150	mm	外径
	T	39.00	mm	宽度
	B	39.0	mm	宽度
	C	32.5	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	33020U	
基本额定载荷	CR	224000	N	动载荷
	COR	390000	N	静载荷
	CRF	22 800	kgf	动载荷
	CORF	39 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 200	r/min	脂润滑
	LSO	3 000	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2CE		-
作用点	A	29.5	mm	-
重量	MASS	2370	g	重量
安装尺寸	DA1	110	mm	(最小)
	DB1	108	mm	(最大)
	DA	141.5	mm	(最大)
	DA2	135	mm	(最小)
	DB	143		-
	SA	7	mm	(最小)
	SB	6.5	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
R1AS	1.5	mm	(最大)	
常数	E	0.29		-
轴向载荷系数	Y2	2.09		-
	Y0	1.15		-

NTN 33020U图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/7ce54032.html>

