

## NSK 30340参数

安装尺寸	DB2	368.0	mm	(最小)
	SA	11.0	mm	(最小)
	SB	22.0	mm	(最小)
	RA	5.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	4.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	81.4	mm	作用点位置
常数	E	0.37		常数
轴向载荷系数	Y1	1.60		系数
	Y0	0.88		系数
重量	MASS	52300	g	重量
型号	型号	30340		-
外形尺寸	SD	200	mm	内径
	D	420	mm	外径
	T	89.00	mm	宽度
	B	80.0	mm	宽度
	C	67.0	mm	宽度
	R	6.0	mm	(最小)-内圈
	R1	5.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	1030000	N	动载荷
	COR1	1390000	N	静载荷
	CR2	105000	kgf	动载荷
	COR2	142000	kgf	静载荷
极限转速	LG	850	1/min	脂润滑
	LO	1200	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	233	mm	(最小)
	DB1	253	mm	(最大)
	DA2	398	mm	(最大)
	DA3	346	mm	(最小)

## NSK 30340图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/81644c11.html>

