

NSK 32084参数

型号	型号	32084		-
外形尺寸	SD	420	mm	内径
	D	620	mm	外径
	T	125.00	mm	宽度
	B	118.0	mm	宽度
	C	100.0	mm	宽度
	R	6.0	mm	(最小)-内圈
	R1	5.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	2000000	N
COR1		4200000	N	静载荷
CR2		204000	kgf	动载荷
COR2		430000	kgf	静载荷
极限转速	LG	450	1/min	脂润滑
	LO	630	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	453	mm	(最小)
	DB1	463	mm	(最大)
	DA2	598	mm	(最大)
	DA3	552	mm	(最小)
	DB2	586.0	mm	(最小)
	SA	6.5	mm	(最小)
	SB	25.0	mm	(最小)
	RA	5.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	4.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	120.0	mm	作用点位置
常数	E	0.37		常数
轴向载荷系数	Y1	1.60		系数
	Y0	0.88		系数
重量	MASS	121000	g	重量

NSK 32084图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/81ebb332.html>

