

### NACHI E30248参数

|        |              |         |       |      |
|--------|--------------|---------|-------|------|
| 外形尺寸   | d            | 240     | mm    | 内径   |
|        | D            | 440     | mm    | 外径   |
|        | B            | 72      | mm    | 宽度   |
|        | T            | 79      | mm    | 宽度   |
|        | C            | 60      | mm    | 宽度   |
|        | r            | 5~7.5   | mm    | 径向   |
|        | r            | 5~9     | mm    | 径向   |
|        | 载荷中心         | a       | -3.7  | mm   |
| 安装尺寸   | da(min)      | 262     | mm    | (最小) |
|        | db(max)      | 287     | mm    | (最大) |
|        | Da(min)      | 377     | mm    | (最小) |
|        | Db(min)      | 409     | mm    | (最小) |
|        | S1(min)      | 14      | mm    | (最小) |
|        | S2(min)      | 18      | mm    | (最小) |
|        | Cone ra(max) | 4       | mm    | 内圈   |
|        | Cup ra(max)  | 3       | mm    | 外圈   |
| 重量     | Mass         | 49500   | g     | 重量   |
| 基本额定载荷 | Cr           | 1230000 | N     | 动载荷  |
|        | Cor          | 1790000 | N     | 静载荷  |
| 极限速度   | Grease       | 730     | r/min | 脂润滑  |
|        | Oil          | 980     | r/min | 油润滑  |

### NACHI E30248图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/82481b34.html>

