

NSK 32972参数

型号	型号	32972		-
外形尺寸	SD	360	mm	内径
	D	480	mm	外径
	T	76.00	mm	宽度
	B	72.0	mm	宽度
	C	62.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)-内圈
	R1	3.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	945000	N
COR1		2100000	N	静载荷
CR2		965000	kgf	动载荷
COR2		214000	kgf	静载荷
极限转速	LG	600	1/min	脂润滑
	LO	800	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	381	mm	(最小)
	DB1	386	mm	(最大)
	DA2	466	mm	(最大)
	DA3	445	mm	(最小)
	DB2	465.0	mm	(最小)
	SA	14.0	mm	(最小)
	SB	14.0	mm	(最小)
	RA	3.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	91.4	mm	作用点位置
常数	E	0.40		常数
轴向载荷系数	Y1	1.50		系数
	Y0	0.82		系数
重量	MASS	35800	g	重量

NSK 32972图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/82f99f60.html>

