

NSK HR32956J参数

型号	型号	HR32956J		-
外形尺寸	SD	280	mm	内径
	D	380	mm	外径
	T	63.50	mm	宽度
	B	63.5	mm	宽度
	C	48.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)-内圈
	R1	2.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	765000	N
COR1		1580000	N	静载荷
CR2		78000	kgf	动载荷
COR2		162000	kgf	静载荷
极限转速	LG	800	1/min	脂润滑
	LO	1100	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	298	mm	(最小)
	DB1	297	mm	(最大)
	DA2	368	mm	(最大)
	DA3	352	mm	(最小)
	DB2	368.0	mm	(最小)
	SA	12.0	mm	(最小)
	SB	15.5	mm	(最小)
	RA	2.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	75.3	mm	作用点位置
常数	E	0.43		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.76		系数
重量	MASS	20000	g	重量

NSK HR32956J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/839c3301.html>

