

## NTN 30324U参数

主要尺寸	SD	120	mm	-
	D	260	mm	外径
	T	59.50	mm	宽度
	B	55.0	mm	宽度
	C	46.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)
	R1	3.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	30324U	
基本额定载荷	CR	560000	N	动载荷
	COR	695000	N	静载荷
	CRF	57 000	kgf	动载荷
	CORF	71 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1 500	r/min	脂润滑
	LSO	2 000	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2GB		-
作用点	A	49.0	mm	-
重量	MASS	14200	g	重量
安装尺寸	DA1	138	mm	(最小)
	DB1	152	mm	(最大)
	DA	246	mm	(最大)
	DA2	221	mm	(最小)
	DB	239		-
	SA	6	mm	(最小)
	SB	13.5	mm	(最小)
	RAS	3	mm	(最大)
R1AS	2.5	mm	(最大)	
常数	E	0.35		-
轴向载荷系数	Y2	1.74		-
	Y0	0.96		-

## NTN 30324U图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/86ffe940.html>

