

NSK HR80KBE42+L 参数

| | | | | |
|--------|------|-------------|-------|------|
| 型号 | 型号 | HR80KBE42+L | | - |
| 外形尺寸 | SD | 80 | mm | 内径 |
| | D | 140 | mm | 外径 |
| | B2 | 64 | mm | 宽度 |
| | C | 51.5 | mm | 宽度 |
| | R | 2.5 | mm | (最小) |
| | R1 | 0.6 | mm | (最小) |
| 基本额定载荷 | CR1 | 269000 | N | 动载荷 |
| | COR1 | 390000 | N | 静载荷 |
| | CR2 | 27500 | kgf | 动载荷 |
| | COR2 | 40000 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LG | 2000 | 1/min | 脂润滑 |
| | LO | 2800 | 1/min | 油润滑 |
| 安装尺寸 | DA | 95 | mm | (最小) |
| | DB | 134 | mm | (最小) |
| | RA | 2.0 | mm | (最大) |
| | RB | 0.6 | mm | (最大) |
| 常数 | E | 0.42 | | - |
| 轴向载荷系数 | Y2 | 2.4 | | - |
| | Y3 | 1.6 | | - |
| | Y0 | 1.6 | | - |
| 重量 | MASS | 3700 | g | 重量 |

NSK HR80KBE42+L 图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/881a0dea.html>

