

NTN 4T-33208参数

主要尺寸	SD	40	mm	-
	D	80	mm	外径
	T	32.00	mm	宽度
	B	32.0	mm	宽度
	C	25.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-33208	
基本额定载荷	CR	103000	N	动载荷
	COR	132000	N	静载荷
	CRF	10 500	kgf	动载荷
	CORF	13 400	kgf	静载荷
极限转速	LSG	4 900	r/min	脂润滑
	LSO	6 600	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2DE		-
作用点	A	21.0	mm	-
重量	MASS	730	g	重量
安装尺寸	DA1	48.5	mm	(最小)
	DB1	47	mm	(最大)
	DA	71.5	mm	(最大)
	DA2	67	mm	(最小)
	DB	76		-
	SA	5	mm	(最小)
	SB	7	mm	(最小)
	RAS	1.5	mm	(最大)
	R1AS	1.5	mm	(最大)
常数	E	0.36		-
轴向载荷系数	Y2	1.68		-
	Y0	0.92		-

NTN 4T-33208图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/89a70e67.html>

