

NSK HR32203J参数

型号	型号	HR32203J		-
外形尺寸	SD	17	mm	内径
	D	40	mm	外径
	T	17.25	mm	宽度
	B	16.0	mm	宽度
	C	14.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	27100	N
COR1		28000	N	静载荷
CR2		2770	kgf	动载荷
COR2		2860	kgf	静载荷
极限转速	LG	9500	1/min	脂润滑
	LO	13000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	26	mm	(最小)
	DB1	22	mm	(最大)
	DA2	34	mm	(最大)
	DA3	34	mm	(最小)
	DB2	37.0	mm	(最小)
	SA	2.0	mm	(最小)
	SB	3.0	mm	(最小)
	RA	1.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	11.2	mm	作用点位置
常数	E	0.31		常数
轴向载荷系数	Y1	1.90		系数
	Y0	1.10		系数
重量	MASS	103	g	重量

NSK HR32203J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/8a115288.html>

