

## NTN 22232B参数

|        |       |         |       |      |
|--------|-------|---------|-------|------|
| 主要尺寸   | SD    | 160     | mm    | -    |
|        | D     | 290     | mm    | 外径   |
|        | B     | 80      | mm    | 宽度   |
|        | R     | 3.0     | mm    | (最小) |
| 型号     | ORDER | 22232B  |       | 型号   |
| 基本额定载荷 | CR    | 870000  | N     | 动载荷  |
|        | COR   | 1290000 | N     | 静载荷  |
|        | CRF   | 88 500  | kgf   | 动载荷  |
|        | CORF  | 132 000 | kgf   | 静载荷  |
| 极限转速   | LSG   | 1 000   | r/min | 脂润滑  |
|        | LSO   | 1 600   | r/min | 油润滑  |
| 重量     | MASS  | 22700   | g     | 重量   |
| 安装尺寸   | DA    | 276     | mm    | (最大) |
|        | DA1   | 174     | mm    | (最小) |
| 轴向载荷系数 | Y1    | 2.42    |       | -    |
|        | Y2    | 3.6     |       | -    |
|        | Y0    | 2.37    |       | -    |
| 常数     | E     | 0.28    |       | -    |
| 安装尺寸   | RAS   | 2.5     | mm    | (最大) |

## NTN 22232B图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/8b93ecaf.html>

