

NACHI 52211参数

| | | | | |
|--------|----------|---------|-------|------|
| 外形尺寸 | d | 55 | mm | 内径 |
| | d2 | 45 | mm | 内径 |
| | D | 90 | mm | 外径 |
| | T1 | 45 | mm | 宽度 |
| 尺寸 | T2 | 27.5 | mm | 宽度 |
| 外形尺寸 | r(min) | 1~2.2 | mm | - |
| | r1(min) | 0.6~1.5 | mm | - |
| 尺寸 | d3(max) | 90 | mm | (最大) |
| | D1(min) | 57 | mm | (最小) |
| | a | 10 | mm | - |
| 安装尺寸 | da(min) | 55 | mm | (最小) |
| | Da1(max) | 69 | mm | (最大) |
| | ra(max) | 1 | mm | (最大) |
| | ra1(max) | 0.6 | mm | (最大) |
| 重量 | Mass | 1.12 | g | 重量 |
| 基本额定载荷 | Ca | 69500 | N | 动载荷 |
| | Coa | 159000 | N | 静载荷 |
| 极限速度 | Grease | 2100 | r/min | 脂润滑 |
| | Oil | 3100 | r/min | 油润滑 |

NACHI 52211图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/8cb624f4.html>

