

NSK HR32312J参数

安装尺寸	DB1	74	mm	(最大)
	DA2	118	mm	(最大)
	DA3	107	mm	(最小)
	DB2	120.0	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	11.5	mm	(最小)
	RA	2.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
	作用点位置	A	31.4	mm
常数	E	0.35		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.96		系数
重量	MASS	2960	g	重量
型号	型号	HR32312J		-
外形尺寸	SD	60	mm	内径
	D	130	mm	外径
	T	48.50	mm	宽度
	B	46.0	mm	宽度
	C	37.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)-内圈
	R1	2.5	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	233000	N	动载荷
	COR1	295000	N	静载荷
	CR2	23700	kgf	动载荷
	COR2	30000	kgf	静载荷
极限转速	LG	3000	1/min	脂润滑
	LO	4000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	81	mm	(最小)

NSK HR32312J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/8e33d690.html>

