

## NTN 4T-30307参数

主要尺寸	SD	35	mm	-
	D	80	mm	外径
	T	22.75	mm	宽度
	B	21.0	mm	宽度
	C	18.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-30307	
基本额定载荷	CR	75000	N	动载荷
	COR	77000	N	静载荷
	CRF	7 650	kgf	动载荷
	CORF	7 900	kgf	静载荷
极限转速	LSG	5 000	r/min	脂润滑
	LSO	6 600	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2FB		-
作用点	A	17.0	mm	-
重量	MASS	540	g	重量
安装尺寸	DA1	45	mm	(最小)
	DB1	45	mm	(最大)
	DA	71.5	mm	(最大)
	DA2	70	mm	(最小)
	DB	74		-
	SA	3	mm	(最小)
	SB	4.5	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	1.5	mm	(最大)
常数	E	0.31		-
轴向载荷系数	Y2	1.9		-
	Y0	1.05		-

## NTN 4T-30307图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/90151318.html>

