

NSK HR32305J参数

安装尺寸	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	5.0	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	15.6	mm	作用点位置
常数	E	0.30		常数
轴向载荷系数	Y1	2.00		系数
	Y0	1.10		系数
重量	MASS	376	g	重量
型号	型号	HR32305J		-
外形尺寸	SD	25	mm	内径
	D	62	mm	外径
	T	25.25	mm	宽度
	B	24.0	mm	宽度
	C	20.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	62500	N
COR1		66000	N	静载荷
CR2		6400	kgf	动载荷
COR2		6750	kgf	静载荷
极限转速	LG	6300	1/min	脂润滑
	L0	8500	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	38	mm	(最小)
	DB1	32	mm	(最大)
	DA2	53	mm	(最大)
	DA3	51	mm	(最小)
	DB2	57.0	mm	(最小)

NSK HR32305J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/9034f6fe.html>

