

NACHI 54228U参数

| | | | | |
|--------|-----------|--------|-------|------|
| 外形尺寸 | d | 140 | mm | 内径 |
| | d2 | 120 | mm | 内径 |
| | D | 200 | mm | 外径 |
| | T5 | 86.2 | mm | 宽度 |
| 尺寸 | T6 | 52.1 | mm | - |
| | T7 | 99 | mm | 宽度 |
| 安装尺寸 | T8 | 58.5 | mm | 宽度 |
| | D2 | 170 | mm | - |
| 尺寸 | D3 | 210 | mm | - |
| | a | 18 | mm | - |
| 安装尺寸 | b | 17 | mm | - |
| | A1 | 83.5 | mm | - |
| | R | 160 | mm | - |
| | da (min) | 140 | mm | (最小) |
| | Da2 (max) | 170 | mm | (最大) |
| 重量 | ra (max) | 1.5 | mm | (最大) |
| | ra1 (max) | 1 | mm | (最大) |
| | Mass | 11300 | g | 重量 |
| 基本额定载荷 | Ca | 205000 | N | 动载荷 |
| | Coa | 650000 | N | 静载荷 |
| 极限速度 | Grease | 1000 | r/min | 脂润滑 |
| | Oil | 1500 | r/min | 油润滑 |

NACHI 54228U图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/90e43aae.html>

