

## NACHI 7232BDT参数

|        |          |         |       |      |
|--------|----------|---------|-------|------|
| 外形尺寸   | d        | 160     | mm    | 内径   |
|        | D        | 290     | mm    | 外径   |
|        | B        | 48      | mm    | 宽度   |
|        | r        | 3~5     | mm    | 轴向   |
|        | r        | 3~8     | mm    | 轴向   |
|        | r1       | 1.1~2.5 | mm    | 轴向   |
|        | r1       | 1.1~4   | mm    | 轴向   |
|        | 载荷中心     | a       | 70.4  | mm   |
| 安装尺寸   | da1(min) | 174     | mm    | (最小) |
|        | da2(min) | 167     | mm    | (最小) |
|        | Da1(max) | 276     | mm    | (最大) |
|        | Da2(max) | 283     | mm    | (最大) |
|        | ra(max)  | 2.5     | mm    | (最大) |
|        | ra1(max) | 1       | mm    | (最大) |
| 重量     | Mass     | 27400   | g     | 重量   |
| 基本额定载荷 | Cr       | 400000  | N     | 动载荷  |
|        | Cor      | 575000  | N     | 静载荷  |
| 极限速度   | Grease   | 1400    | r/min | 脂润滑  |
|        | Oil      | 1800    | r/min | 油润滑  |

## NACHI 7232BDT图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/9104d457.html>

