

NSK HR302/28C参数

基本额定载荷	CR2	3450	kgf	动载荷
	COR2	3900	kgf	静载荷
极限转速	LG	6300	1/min	脂润滑
	LO	8500	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	37	mm	(最小)
	DB1	34	mm	(最大)
	DA2	52	mm	(最大)
	DA3	48	mm	(最小)
	DB2	54.0	mm	(最小)
	SA	2.0	mm	(最小)
	SB	5.0	mm	(最小)
	RA	1.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.0	mm	(最大)-外圈
	作用点位置	A	16.9	mm
常数	E	0.64		常数
轴向载荷系数	Y1	0.94		系数
	Y0	0.52		系数
重量	MASS	198	g	重量
型号	型号	HR302/28C		-
外形尺寸	SD	28	mm	内径
	D	58	mm	外径
	T	17.25	mm	宽度
	B	16.0	mm	宽度
	C	12.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	34000	N	动载荷
	COR1	38500	N	静载荷

NSK HR302/28C图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/931032cb.html>

