

NTN 4T-30213参数

主要尺寸	SD	65	mm	-
	D	120	mm	外径
	T	24.75	mm	宽度
	B	23.0	mm	宽度
	C	20.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-30213	
基本额定载荷	CR	123000	N	动载荷
	COR	148000	N	静载荷
	CRF	12 500	kgf	动载荷
	CORF	15 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 100	r/min	脂润滑
	LSO	4 200	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	3EB		-
作用点	A	23.5	mm	-
重量	MASS	1180	g	重量
安装尺寸	DA1	75	mm	(最小)
	DB1	77	mm	(最大)
	DA	111.5	mm	(最大)
	DA2	106	mm	(最小)
	DB	113		-
	SA	4	mm	(最小)
	SB	4.5	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	1.5	mm	(最大)
常数	E	0.4		-
轴向载荷系数	Y2	1.48		-
	Y0	0.81		-

NTN 4T-30213图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/9433a7ab.html>

