

NSK 25TAC02AT85参数

| | | | | |
|----------|------|-------------|-------|----------------------------------|
| 型号 | 型号 | 25TAC02AT85 | | - |
| 主要尺寸 | SD | 25 | mm | - |
| | D | 52 | mm | - |
| | B | 15 | mm | - |
| | R | 1.0 | mm | (最小) |
| 外形尺寸 | R1 | 0.6 | mm | (最小) |
| 尺寸 | SD1 | 30.5 | mm | - |
| | SD2 | 36.6 | mm | - |
| | D1 | 40.4 | mm | - |
| 推荐润滑脂填充量 | RGC | 3.00 | | 推荐润滑脂填充量(cc) |
| 接触角 | CA | 50 | ° | 接触角 |
| 极限转速 | LS | 7700 | 1/min | 极限转速 |
| 额定动载荷 | SRL | 33500 | N | 单列承受载荷DF |
| | DRL | 54500 | N | 双列承受载荷 DT. DFD. DBD. DFF. DBB |
| | TRL | 72000 | N | 3列承受载荷 DTD. DFT. DBT |
| 极限轴向载荷 | LSRL | 22700 | N | 单列负载DF数据库 |
| | LDRL | 45500 | N | 双列负载DT DFD DBD DFF DBB |
| | LTRL | 68000 | N | 三排负载的DTD DFT DBT |

NSK 25TAC02AT85图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/94909931.html>

