

## NTN 32040XUE1参数

主要尺寸	SD	200	mm	-
	D	310	mm	外径
	T	70.00	mm	宽度
	B	70.0	mm	宽度
	C	53.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)
	R1	2.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	32040XUE1	
基本额定载荷	CR	800000	N	动载荷
	COR	1470000	N	静载荷
	CRF	81 500	kgf	动载荷
	CORF	149 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1 100	r/min	脂润滑
	LSO	1 400	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	4FD		-
作用点	A	66.5	mm	-
重量	MASS	19300	g	重量
安装尺寸	DA1	214	mm	(最小)
	DB1	221	mm	(最大)
	DA	298	mm	(最大)
	DA2	273	mm	(最小)
	DB	297		-
	SA	11	mm	(最小)
	SB	17	mm	(最小)
	RAS	2.5	mm	(最大)
	R1AS	2	mm	(最大)
常数	E	0.43		-
轴向载荷系数	Y2	1.39		-
	Y0	0.77		-

## NTN 32040XUE1图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/9495632a.html>

