

NTN 4T-33009参数

主要尺寸	SD	45	mm	-
	D	75	mm	外径
	T	24.00	mm	宽度
	B	24.0	mm	宽度
	C	19.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)
	R1	1.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-33009	
基本额定载荷	CR	66000	N	动载荷
	COR	93500	N	静载荷
	CRF	6 750	kgf	动载荷
	CORF	9 550	kgf	静载荷
极限转速	LSG	4 800	r/min	脂润滑
	LSO	6 400	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2CE		-
作用点	A	16.0	mm	-
重量	MASS	400	g	重量
安装尺寸	DA1	50.5	mm	(最小)
	DB1	51	mm	(最大)
	DA	69.5	mm	(最大)
	DA2	67	mm	(最小)
	DB	71		-
	SA	4	mm	(最小)
	SB	5	mm	(最小)
	RAS	1	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)
常数	E	0.29		-
轴向载荷系数	Y2	2.04		-
	Y0	1.12		-

NTN 4T-33009图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/94e5a3c4.html>

